



Mureva

Az ipari megoldás



Masszív kivitelezés

A Mureva falon kívüli termékcsaládot olyan helyekre ajánljuk, amelyek fokozottan ki vannak téve a por káros hatásának, illetve ahol a szerelvényeket vízsugár is érheti. Széles kínálatában megtalálható a gyermekvédelemmel ellátott földelt csatlakozóaljzat és a normál, jelzőfényes, illetve feliratozható billentyűs kapcsoló is. Mindezek mellett speciális igényeknek megfelelő funkciók (pl. vészleállítók) is elérhetők, IP55-ös kivitelben.



Strapabíró betét

Erős igénybevétel esetén is megbízhatóan látja el funkcióját.

Csapófedél

Membrányúrrúval megerősített védelem a víz ellen.

Vízszugár ellen is védettséget nyújt!

Kompakt hátlap

Kikönnyítések segítik a szerelvény falra rögzítését ill. a vezeték bevezetését.

Kábelbevezető membránok

Megfelelő védelmet nyújtanak a szerelvény bekötése után is.

Masszív kapcsolóbetét

Zord körülmények között is hibamentes működés.



IP55 - mit jelent pontosan?

Az IP rövidítése a Nemzetközi Védelmi Besorolás (International Protection), az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. Az első számjegy a szilárd tárgyak (mint például a kéz, az ujjak és ill. a por) behatolás elleni védelmet jelenti, míg a második számjegy a folyadékok elleni védelmet jelzi. Tehát az IP55 azt jelenti, hogy csak a nagyon finom por jut be a kapcsolóba, de nem okoz zárlatot és alacsony energiájú vízsugár (ill. az annál gyengébbek) ellen védett a szerelvény.

	Szürke	Fehér
Mechanizmusok kompletten		
Kapcsolók, 16 AX - 250 V~		
Kétpólusú kapcsoló (102)	ENN35733	ENN35933
Váltókapcsoló (106)	ENN35721	ENN35921
Kettős váltókapcsoló (106+6)	ENN35722	ENN35922
Keresztkapcsoló (107)	ENN35723	ENN35923
Kapcsolók jelzőfénnel, 16 AX - 250 V~		
Váltókapcsoló, jelzőfénnel	ENN35727	ENN35927
Egypólusú nyomók, 16 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó (101N)	ENN35826	-
Egypólusú nyomó, címketartóval	ENN35730	ENN35930
Egypólusú nyomó, csengőjellel	ENN35760	ENN35960
Egypólusú nyomó, lámpajellel	ENN35783	-
Kettős nyomó	ENN35832	-
Egypólusú nyomók jelzőfénnel, 16 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó, jelzőfénnel	ENN35828	-
Egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfénnel	ENN35762	ENN35962
Egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfénnel	ENN35764	-
Redőnyvezérlők		
Redőnykapcsoló	ENN35741	-
Redőnynyomó	ENN35742	-
Vészleállítók		
Nyomógombos vészleállító, piros/sárga	ENN35051	
Kulcsos vészleállító (455-ös kulcs), piros/sárga	ENN35052	
Nyomógombos vészleállító, negyedfordulatos oldással, piros/sárga	ENN35053	
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel	ENN36731	ENN36931
Informatikai csatlakozóaljzatok		
1xRJ45 Cat5e UTP aljzat	ENN36050	-
1xRJ45 Cat5e FTP aljzat	ENN36051	-
1xRJ45 Cat6 FTP aljzat	ENN36055	-
Jelzőfények		
Jelzőfény, átlátszó	ENN34723	
Jelzőfény, piros	ENN34726	
Jelzőfény, zöld	ENN34727	
Izzó jelzőfényekhez	ENN34555	
Egyéb funkciók		
Doboz, 45x45-ös szerelvényekhez	ENN35303	
Keret, 45x45-ös szerelvényekhez	ENN37303	

Kapcsolók, kompakt kivitelben

Megfelel az EN 60669-1-nek és a VDE 0632 Teil 1-nek.

Külső méretei: 72 x 72 x 47 mm. Minden termék egyedileg csomagolt!

Típus	Szín	IP-IK védelem	Csomagolási egység	Rend. szám
Normál kapcsolók				
A szerelvények utólagosan jelzőfényessé tehetőek. A szükséges kiegészítőket lásd a "Kiegészítők," résznél.				
Váltókapcsoló				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35721
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35921
Kétpólusú kapcsoló				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35733
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35933
Keresztkapcsoló				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	5	ENN35723
	Fehér	IP 55 - IK 07	5	ENN35923
Fényjelzős váltókapcsoló				
Beépített jelzőfényrel és fényjelzős billentyűvel.				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35727
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35927
Kettős váltókapcsoló				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35722
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35922
Redőnykapcsoló				
Dupla kapcsoló reteszeléssel. Maximális teljesítmény: 500 VA				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	1	ENN35741

Nyomók, kompakt kivitelben

Megfelel az EN 60669-1-nek és a VDE 0632 Teil 1-nek.

Külső méretei: 72 x 72 x 47 mm. Minden termék egyedileg csomagolt!

Nyomók				
A szerelvények utólagosan jelzőfényessé tehetőek. A szükséges kiegészítőket lásd a "Kiegészítők," résznél.				
Egypólusú nyomó, 10 A				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35826
Egypólusú nyomó, címketartóval				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35730
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35930
Egypólusú nyomók, piktogramokkal				
Lámpajeles, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35783
Csengőjeles, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35760
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35960
Fényjelzős nyomók				
Egypólusú nyomó jelzőfényrel, 10 A				
Beépített jelzőfényrel és fényjelzős billentyűvel.				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35828
Egypólusú nyomók, jelzőfényrel, piktogramokkal				
Lámpajeles, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35764
Csengőjeles, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35762
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN35962



P124546

Nyomók, kompakt kivitelben (folyt.)

Típus	Szín	IP-IK védelem	Csomagolási egység	Rend. szám
Kettős nyomó				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN35832
Redőnynyomó				
Redőnyök, lamellák vezérlésére. A megállítás a két gomb 2 mp-es együttes megnyomásával történik.				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	1	ENN35742



P124595

Földelt csatlakozóaljzatok, 16A - 250V ~

Megfelel a VDE 0660-nak.
Egyszerű kábelezés.
A csapófedél 180°-ban kinyílik.
Külső méretei: 72 x 72 x 57 mm.

2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel				
Falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN36731
	Fehér	IP 55 - IK 07	10	ENN36931
Vészleállítók				
Nyomógombos vészleállító	Piros / Sárga	IP 55 - IK 07	1	ENN35051
Kulcsos vészleállító (455-ös kulcs)	Piros / Sárga	IP 55 - IK 07	1	ENN35052
Nyomógombos vészleállító, negyedfordulatos oldással	Piros / Sárga	IP 55 - IK 07	1	ENN35053

**Informatikai csatlakozóaljzatok****RJ45 aljzatok**

Külső méretek: 72 x 72 x 57 mm.

Cat. 5e, UTP falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	1	ENN36050
Cat. 5e, FTP falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	1	ENN36051
Cat. 6, FTP falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	1	ENN36055



P124588

Jelzőfények**Jelzőfények**

A jelzőfények E14-es típusú izzók fogadására lettek tervezve. Maximális teljesítmény: 5 W 250 V.
Külső méretei: 72x72x57 mm. Izzó nélkül szállítva!

Átlátszó, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN34723
Piros, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN34726
Zöld, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	10	ENN34727

Kiegészítő, jelzőfényekhez

Izzó E14, 5 W - 250 V	Szürke	-	10	ENN34555
-----------------------	--------	---	----	----------



P124584



P124582



P124583

Egyéb funkciók

Típus	Szín	IP-IK védelem	Csomagolási egység	Rend. szám
Adapter 45x45-ös (Altira) szerelvényekhez				
45 x 45 mm-es szerelvények vízmentes szereléséhez.				
Doboz 45x45-ös szerelvényekhez, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	5	ENN35303
Keret 45x45-ös szerelvényekhez, falon kívüli kivitel	Szürke	IP 55 - IK 07	5	ENN37303



P124632

Kiegészítők

Típus	Szín	IP-IK védelem	Csomagolási egység	Rend. szám
Jelzőfényes billentyűk és jelzőfények				
Nem jelzőfényes szerelvények fényjelzőssé tételéhez.				
10 db-os egységben rendelhetőek				
Falon kívüli szerelvényekhez	Szürke	-	10	ENN35200
	Fehér	-	10	ENN39200
Egyesével rendelhető				
Falon kívüli szerelvényekhez	Szürke	-	10	ENN35800
Cimketartós, jelzőfényes billentyűk (a jelzőfényt külön kell megvásárolni)				
Külön jelzőfény szükséges hozzá: ENN34104.				
10 db-os egységben rendelhetőek				
Falon kívüli szerelvényekhez	Szürke	-	10	ENN35210
	Fehér	-	10	ENN39210
Egyesével rendelhető				
Falon kívüli szerelvényekhez	Szürke	-	10	ENN35810
Jelzőfény, vezetékes				
Cserélhető jelzőfény, kapcsolókhöz.				
10 db-os egységben rendelhetőek				
Jelzőfény 230 V - 1,7 mA	Szürke	-	10	ENN35300
Jelzőfény				
Jelzőfény cimketartós billentyűkhöz				
230 V jelzőfény	Szürke	-	10	ENN34104

P124640



P124638



P124648

